KITTFORT PRAHA
Horňátky 1
277 11 Neratovice

FERMEŽ LNĚNÁ

PN:KT-B- 2- 01-09

Název výrobku
Fermež lněná
Složení
Směs vysychavých olejů rozpuštěných v organických rozpouštědlech a přídavkem sušidel.
Odstín
0000 - bezbarvý
Použití
FERMEŽ LNĚNÁ je určena jako ředidlo pro olejové,fermežové barvy a tmely, k napouštění dřeva,papíru omítek a jiných savých podkladů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. Chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismi.Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivy a pro nátěry dětského nábytku a hraček.
Ředidlo
S 6006
Vydatnost
0,6 - 1m2/100 g
Nanášení
Štětcem, válečkem, máčením
První pomoc
Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.
Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení.
Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.
Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem
Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.
Vzhled
čirý načervenalý až hnědý roztok,slabý zákal nebo usazenina a škraloup do 1% obsahu je povolen

Obsah netěkavých složek
2 hod/135 °C min 99 %
Výtoková doba v s
trysky 4 mm při 23°C max. 20

Doba zasychání
Stupeň 1 v hod max. 12
Stupeň 2 max.24

Balení
400g,800g,3kg,8kg

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedené na obalu